

Код товару

RT-MB-004 – Віскозиметр для визначення умовної в'язкості

Аксесуари:

RT-MB-004/C2 – Циліндр віскозиметра з отвором d 2 мм
RT-MB-004/S2 – Кульковий клапан для отвору d 2 мм
RT-MB-004/C4 – Циліндр віскозиметра з отвором d 4 мм
RT-MB-004/S4 – Кульковий клапан для отвору 4 мм
RT-MB-004/C10 – Циліндр віскозиметра з отвором d 10 мм
RT-MB-004/S10 – Кульковий клапан для отвору 10 мм
RT-MB-004/CC – Кришка для циліндра віскозиметра
RT-MG-101/G4 – Градуйований скляний циліндр 100 мл

Супутні товари:

RT-MG-001/15C – Термостат рідинний (15 л) з зовнішнім циркуляційним контуром

Стандарти:

EN 12846-1/2, EN 13357

Опис:

RT-MB-004 використовується для визначення часу витікання рідкого бітуму, флюсованих бітумних в'язучих і бітумних емульсій через отвір діаметром 2 мм, 4 мм або 10 мм при заданій температурі.

Апарат складається з двох випробувальних постів, розміщених в ізольованому резервуарі для води з внутрішньою циркуляцією, змішувачем нагріву та охолодження для підключення до джерела водопостачання або зовнішньої водяної бані.

RT-MB-004 забезпечує точну температуру випробування від 5 °C до 80 °C. Точність досягається завдяки високоточному датчику температури та ПІД-регулятору, який забезпечує роздільну здатність $\pm 0,1$ °C.

Віскозиметр оснащений безпечним датчиком рівня води та світлодіодним освітленням для тестової зони. Виготовлений повністю з нержавіючої сталі.

Циліндри віскозиметра з кришками, кульковими клапанами та градуйованими скляними циліндрами слід замовляти окремо. Дивіться аксесуари.

EN 13357 вимагає циліндрів віскозиметра з отворами d 4 мм і d 10 мм. EN 12846-1/2 вимагає чашок віскозиметра з отворами d 2 мм, d 4 мм і d 10 мм.



Технічні характеристики:

Діапазон температур: від навколишнього середовища (5 °C) до	80 °C
Дискретність	0,1 °C
Точність в діапазоні 15-40 °C	$\pm 0,1$ °C
Розміри (ДхШхВ)	380x280x600 мм
Вага (прибл.)	10 кг
Максимальна потужність	500 Вт
Електроживлення	220-230 В, 50 Гц, 1 фаза