

Код товару:

RT-MG-001/80DC – Термостат рідинний для стенда гідростатичного зважування, 80 л

Супутні товари:

RT-MG-008/W – Стенд для гідростатичного зважування (розширений)

RT-MG-008/zC – Люлька для бетонних зразків

Стандарти:

EN 12697-5, EN 12697-12, EN 12697-34

ASTM D1559, ASTM D2041, ASTM D5581

AASHTO T 209, AASHTO T 245

Опис:

RT-MG-001/80DC — цей прилад, призначений для встановлення в стенд для гідростатичного зважування або як окрема рідинний термостат великої місткості та достатньої глибини, забезпечує високу точність і рівномірний розподіл температури завдяки двом внутрішнім насосам і комбінації високоточного - прецизійного датчика температури та ПІД-регулятора, що забезпечує дискретність $\pm 0,1$ °C. Діапазон робочих температур до 60 °C.

Термостат оснащений запобіжним датчиком рівня води і кнопкою вимкнення нагріву та перемішування для усунення впливу коливань води на гідростатичне зважування.

Виготовлений повністю з нержавіючої сталі та оснащений дренажним механізмом для легкого зливу води.

Поставляється в комплекті з внутрішньою перфорованою полицею.



RT-MG-001/80DC зі стендом для
гідростатичного зважування RT-MG-008/W

Технічні характеристики:

Рециркуляція (внутрішнє перемішування)	два насоси для перемішування води
Об'єм	80 л
Діапазон температур: від навколишнього середовища (5 °C) до	60 °C
Дискретність	0,1 °C
Точність в діапазоні 25-60 °C	$\pm 0,2$ °C
Внутрішні розміри (ДхШхВ)	520x370x420 мм
Зовнішні розміри (ДхШхВ)	585x445x495 мм
Розміри блоку управління (ДхШхВ)	165x155x165 мм
Вага (прибл.)	25 кг
Максимальна потужність	1500 Вт
Електроживлення	220-230 В, 50 Гц, 1 фаза