

Код товару:

- RD-MB-012/S** – Стандартний ротаційний віскозиметр
RD-MB-012/P – Високоєфективний ротаційний віскозиметр

Аксесуари:

- RT-MG-002/7S** – Термостат високоточний до 200 °C, 7 л
RD-MB-012/zTR-Set – Набір шпинделів типу "TR" (TR8, TR9, TR10 і TR11)
RD-MB-012/zC1 – Випробувальний стакан для малих об'ємів зразків для шпинделя TR8 (внутр. діаметр 25 мм)
RD-MB-012/zC2 – Випробувальний стакан для малих об'ємів зразків для шпинделя TR9, TR10, TR11 (внутр. діаметр 19 мм)
RD-MB-012/zCC – Інструмент для центрування шпинделя та стакана
RD-MB-012/zR-Set – Набір шпинделів типу "R"

Стандарти:

EN 13302
ASTM D2196 , AASHTO T316 , ASTM D44022

Опис:

Ротаційний віскозиметр використовується для визначення уязної в'язкості шляхом вимірювання крутного моменту, створюваного каліброваним шпинделем, що обертається з вибраною швидкістю в бітумному в'язучому, нагрітого до точної температури в діапазоні від температури навколишнього середовища до 200 °C. Виміряний відносний опір обертанню перетворюється за допомогою коефіцієнта в одиниці в'язкості - cП або мПа·с.

Основні риси:

- 7" сенсорний екран;
- пряма міра з часом до зупинки;
- Інтегрований датчик температури PT100 до 300 °C.

Ротаційний віскозиметр поставляється в комплекті зі стандартною підставкою.



RD-MB-012/zC1



RD-MB-012/zCC



RD-MB-012/zTR-Set



RD-MB-012/zR-Set

Технічні характеристики:

	RD-MB-012/S	RD-MB-012/P
Діапазон в'язкості	15 - 60 мільйонів мПа·с	2 - 140 мільйонів мПа·с
Точність	± 1 %	
Повторюваність	± 0,2 %	
Швидкість обертання (вільний вибір)	0,3 - 250 об/хв	0,3 - 1500 об/хв
Діапазон крутного моменту	0,05 - 13 мН·м	0,05 - 30 мН·м
Розміри голови (ДхШхВ)	180x130x230 мм	
Довжина опорної штанги	500 мм	
Розміри основи підставки (ДхШхВ)	280x200x30 мм	
Вага (прибл.)	6,5 кг	
Електроживлення	220-230 В, 50-60 Гц, 1 фаза	